

# ..... Rohrpfosten nach IVZ- Norm .....

## Ausführung:

Alle nachfolgend aufgeführten Rohrpfosten entsprechen in Form und Abmessung den Anforderungen der IVZ- Norm

## Bodenfreiheit:

Regelaufstellung (H) 2,0m; über Radwegen 2,25m.  
Tiefaufstellung (T) 1,0m; auf Verkehrsinseln und Fahrbahnteilern 0,6m.

## Rohrpfosten:

Werkstoff: Stahl feuerverzinkt oder Aluminium  
Rohrdurchmesser: 60,3 und 76,1 mm  
Wandstärke: Stahl mind. 2,0 mm;  
Aluminium 2,5 mm

## Aluminium

D= 60,0 mm; Wandst. 2,5 mm

Länge	Typ	kg	Artikel- Nr.
2500	A 225	3,1	730-0116
2750	A 227	3,4	730-0117
3000	A 230	3,7	730-0118
3250	A 232	4,0	730-0119
3500	A 235	4,3	730-0120
3750	A 237	4,7	730-0121

D= 76,1 mm; Wandst. 3,0 mm

Länge	Typ	kg	Artikel- Nr.
3000	A 430	5,7	730-0138
3250	A 432	6,2	730-0139
3500	A 435	6,7	730-0140
3750	A 437	7,2	730-0141
4000	A 440	7,6	730-0142
4250	A 442	8,1	730-0143
4500	A 445	8,6	730-0144

## Stahl feuerverzinkt

D= 60,3 mm; Wandst. 2,0 mm

Länge	Typ	kg	Artikel -Nr.
2000	S 120	6,5	730-0014
2250	S 122	6,8	730-0015
2500	S 125	7,1	730-0016
2750	S 127	7,8	730-0017
3000	S 130	8,6	730-0018
3250	S 132	9,3	730-0019
3500	S 135	10,0	730-0020
3750	S 137	10,8	730-0021
4000	S 140	11,5	730-0022

D= 60,3 mm; Wandst. 2,9 mm

Länge	Typ	kg	Artikel- Nr.
3000	S 230	12,5	730-0038
3250	S 232	13,5	730-0039
3500	S 235	14,5	730-0040
3750	S 237	15,5	730-0041
4000	S 240	16,5	730-0042

D= 76,1 mm; Wandst. 2,0 mm

Länge	Typ	kg	Artikel- Nr.
3500	S 335	12,0	730-0060
3750	S 337	13,0	730-0061
4000	S 340	14,0	730-0062
4250	S 342	15,0	730-0063
4500	S 345	16,0	730-0064
4750	S 347	17,0	730-0065

D= 76,1 mm; Wandst. 2,9 mm

Länge	Typ	kg	Artikel- Nr.
3500	S 435	18,5	730-0080
3750	S 437	20,0	730-0081
4000	S 440	21,0	730-0082
4250	S 442	22,5	730-0083
4500	S 445	24,0	730-0084
4750	S 447	25,0	730-0085



# Bodenhülsen

## Graugussbodenhülsen

Graugussbodenhülsen komplett mit Spannmutter und PVC- Klemmring. Pfostenbefestigung erfolgt mit PVC-Ring und Spannmutter.



## Stahlhülsen

Stahlbodenhülse feuerverzinkt und mit Klemmkeil aus Guss versehen. Die Klemmung erfolgt mittels Imbusschraube aus Edelstahl. Zum besseren Einsetzen ist die Bodenhülse mit einer Grundplatte versehen.



Typ	Durchmesser	Länge	Artikel-Nr.
GBH 00	48mm	300mm	732-2605
GBH 01	60mm	300mm	732-2610
GBH 02	60mm	500mm	732-2615
GBH 03	76mm	300mm	732-2620
GBH 04	76mm	500mm	732-2625
EGW01	Ersatzgewinding 60mm		732-2630
EGW02	Ersatzgewinding 76mm		732-2635
EKR01	Ersatzklemmring	60mm	732-2640
EKR02	Ersatzklemmring	76mm	732-2645
BSG01	Blindstopfen	60mm	732-2650
BSG02	Blindstopfen	76mm	732-2655

Typ	Durchmesser	Länge	Artikel-Nr.
SH 01	60mm	300mm	732-2705
SH 01	60mm	300mm	732-2710
SH 02	60mm	500mm	732-2715
SH 03	76mm	300mm	732-2720
SH 04	76mm	500mm	732-2725
BSS01	Blindstopfen 60,3 mm		732-2730
BSS02	Blindstopfen 76,0 mm		732-2735