

Faltsignale

Faltsignale

- Alle Faltsignale bestehend aus Signalbespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe
 - Stativ aus verzinktem Profilstahl und Futteral
- Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen, Seitenlängen 60 , 70 , 90 oder 110cm
 - Verkehrszeichen nach Wunsch, die drei Seiten können mit gleichen oder unterschiedlichen Zeichen oder Texten versehen werden
 - Optional ausrüstbar mit einem Zentralgewicht für bessere Windstabilität
- Optional zusätzliche Verwendungszwecke durch auswechselbare Zusatzschilder (Klettband)
 - Das Faltsignal ist standardmäßig **nicht** mit dem Klettband vorgerüstet, kann aber bei Bestellung des Faltsignals mitbestellt werden



Faltsignale



Tragegriff



Klettband Textbeispiele

Typ	Beschreibung	Seitenlänge	Art-Nr.
Faltsignal Typ 60	mit weißer Normalfolie	SL 600mm	960-1670601
Faltsignal Typ 60	mit retroreflektierender Folie	SL 600mm	960-1670611
Faltsignal Typ 70	mit weißer Normalfolie	SL 700mm	960-1670701
Faltsignal Typ 70	mit retroreflektierender Folie	SL 700mm	960-1670711
Faltsignal Typ 90	mit weißer Normalfolie	SL 900mm	960-1670901
Faltsignal Typ 90	mit retroreflektierender Folie	SL 900mm	960-1670911
Faltsignal Typ 110	mit weißer Normalfolie	SL 1100mm	960-1671101
Faltsignal Typ 110	mit retroreflektierender Folie	SL 1100mm	960-1671111

..... Absperrband + Abdeckband

Warnband und Warnbandspender



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5

Beschreibung	Größe	Gewicht	Art-Nr.
Absperrband rot / weiß, extrem reißfest, im Abrollkarton 500m (Abb. 1)	195 x 195 x 85mm	1,40 kg	950-4200
Absperrbandspender transparent, ohne Warnband mit eingebautem Messer (Abb. 2)	240 x 195 x 96mm	0,27 kg	950-4205
Absperrbandspender Future gelb, ohne Warnband mit eingebautem Messer (Abb. 3)	220 x 300 x 105mm	0,67 kg	950-4210
Absperrbandspender Future rot, ohne Warnband mit eingebautem Messer (Abb. 4)	220 x 300 x 105mm	0,67 kg	950-4215
Absperrband mit Haltekopf für Leitkegel rotes Gewebeband mit weißer Schraffur L=3,0m (Abb. 5)	D=85mm H=230m	0,30 kg	950-425010

Abdeckband für Verkehrszeichen

- zum vorübergehenden Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen
- Farbe: schwarz - orange - schwarz, tagesleuchtend, nicht reflektierend
- für Beschädigungen des Verkehrszeichens keine Haftungsübernahme



Beschreibung	Länge	Art-Nr.
Abdeckband für Verkehrszeichen , selbstklebend ; Breite 50mm	33m	810-1050
Abdeckband für Verkehrszeichen , selbstklebend ; Breite 75mm	33m	810-1055
Abdeckband für Verkehrszeichen , selbstklebend ; Breite 100mm	33m	810-1060

Rundumkennleuchten

Rundumkennleuchten LED

- Zugelassen nach EG-Richtlinie für alle europäischen Länder (ECE-R65)
- Automatische umschaltend von 12 V auf 24 V
- Äußerst sparsam im Stromverbrauch
- Wasserfest und vibrationsbeständig
- Sehr gute Hafteigenschaften der Kennleuchte mit Magnetsogel (geprüft bis 250 km / h)



mit Magnethalter



mit Halterung für Aufsteckmontage



für Flachmontage

Typ	Art-Nr.
Rundumkennleuchte LED mit Halterung für Aufsteckmontage 12 V / 24 V ;D= 130mm ; Farbe : gelb	960-0705020101
Rundumkennleuchte LED mit Magnethalter + Spiralkabel 12 V / 24 V ;D= 130mm ; Farbe : gelb	960-0705020201
Rundumkennleuchte LED für Flachmontage 12 V / 24 V ;D= 130mm ; Farbe : gelb	960-0705020301